



## Kit parafoudre, kit TN-S/TT, 3+1p

Référence **SPBT12-280-3+NPE**

Code **158332**

N° de catalogue **SPBT12-280-3-NPE**



Powering Business Worldwide™

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique (EC000941)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Parasurtenseur pour système d'alimentation (ecl@ss8.1-27-13-08-05 [ACN278008])		
forme du réseau		-
finition des pôles		3+N/PE
courant de décharge nominal (8/20)	kA	25
tension nominale CA	V	280
tension nominale CC	V	0
tension continue la plus élevée CA	V	280
tension continue la plus élevée CC	V	0
tension PV max.	V	0
niveau de protection	kV	0
niveau de protection L-N	kV	1.5
niveau de protection N-PE	kV	100
protégé contre les courts-circuits		non
type de montage		profilé chapeau 35 mm
taille		5 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)	mm <sup>2</sup>	0
section de conducteur flexible max. (fil fin)	mm <sup>2</sup>	0
avec contact de signalisation à distance		non
fusible auxiliaire intégré		non
signalisation au niveau de l'appareil		optique
classe d'essai type 2		oui
classe de protection (IP)		IP20