



Cartouche parafoudre, 280VAC, 20kA

Référence SPCT2-280
Code 167592
N° de catalogue SPCT2-280

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique (EC000941)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Parasurtenseur pour système d'alimentation (ec1@ss8.1-27-13-08-05 {ACN278008})			
forme du réseau			-
finition des pôles			1
courant de décharge nominal (8/20)		kA	20
tension nominale CA		V	280
tension nominale CC		V	0
tension continue la plus élevée CA		V	280
tension continue la plus élevée CC		V	0
tension PV max.		V	0
niveau de protection		kV	1.4
niveau de protection L-N		kV	0
niveau de protection N-PE		kV	0
protégé contre les courts-circuits			non
type de montage			sur élément de base
taille			1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)		mm ²	25
section de conducteur flexible max. (fil fin)		mm ²	0
avec contact de signalisation à distance			non
fusible auxiliaire intégré			non
signalisation au niveau de l'appareil			optique
classe d'essai type 2			oui
classe de protection (IP)			IP20