



Parafoudres débrochables, 4p, 280VAC, 4x20kA

Référence SPCT2-280/4
Code 167596
N° de catalogue SPCT2-280/4

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique (EC000941)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Parasurtenseur pour système d'alimentation (ec1@ss8.1-27-13-08-05 [ACN278008])		
forme du réseau		-
finition des pôles		4
courant de décharge nominal (8/20)	kA	20
tension nominale CA	V	280
tension nominale CC	V	0
tension continue la plus élevée CA	V	280
tension continue la plus élevée CC	V	0
tension PV max.	V	0
niveau de protection	kV	1.4
niveau de protection L-N	kV	0
niveau de protection N-PE	kV	0
protégé contre les courts-circuits		non
type de montage		profilé chapeau 35 mm
taille		4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)	mm ²	25
section de conducteur flexible max. (fil fin)	mm ²	0
avec contact de signalisation à distance		non
fusible auxiliaire intégré		non
signalisation au niveau de l'appareil		optique
classe d'essai type 2		oui
classe de protection (IP)		IP20