



Déclencheur à émission de tension, jusqu'à 125 A, 110-415V, 1,5 module

**Référence** Z-LHASA/230  
**Code** 248442  
**N° de catalogue** Z-LHASA/230

## Gamme de livraison

Fonction de base		Equipements complémentaires pour disjoncteur modulaire
Fonction de base équipements complémentaires		Déclencheurs à émission de tension
Anwendung		Appareillage pour applications industrielles et tertiaires
Gamme		équipements complémentaires
Possibilité de montage		montage partant de la gauche : AZ
Schéma		

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-5
Température d'emploi max.		°C	40

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage modulaire ou monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bloc de contacts auxiliaires (EC001286)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Composant d'interrupteur de protection / Contact auxiliaire/contact signal (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
montage d'appareils			disjoncteur
dispositif auxiliaire			déclencheur par courant de travail
monté en usine			non
largeur de construction (TE)			1.5
nombre de contacts à fermeture			0
nombre de contacts à ouverture			0
nombre de contacts inverseurs			0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur			0
courant de commutation assigné		A	2
tension assignée		V	230
type de tension de commande			CA
avec autotest avec fonction courant de défaut			non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)			1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale		A	2

## Encombremets

