


Module de déclenchement à distance, pour PFIM, dRCM



Référence **Z-FAM**
Code **248293**
N° de catalogue **Z-FAM**

Gamme de livraison

Fonction de base		équipements complémentaires pour bloc différentiel
Fonction de base équipements complémentaires		Interrupteur différentiel
Anwendung		Appareillage pour applications industrielles et tertiaires
Gamme		équipements complémentaires
Possibilité de montage		montage partant de la gauche : FI
Schéma		

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception		
Température d'emploi min.	°C	-5
Température d'emploi max.	°C	40

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage modulaire ou monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bloc de contacts auxiliaires (EC001286)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Composant d'interrupteur de protection / Contact auxiliaire/contact signal (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])		
montage d'appareils		disjoncteur différentiel
dispositif auxiliaire		déclencheur à distance
monté en usine		non
largeur de construction (TE)		0.5
nombre de contacts à fermeture		1
nombre de contacts à ouverture		0
nombre de contacts inverseurs		0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur		0
courant de commutation assigné	A	0
tension assignée	V	400
type de tension de commande		CA
avec autotest avec fonction courant de défaut		non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)		0
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale	A	0

Encombremets

