



Kabelset 3050mm voor mechanische vergr. IZMX

**Référence** IZMX-MIL-CAB3050-1  
**N° de catalogue** 184221  
**Alternate Catalog** 65A2841G04  
**No.**

### Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Verrouillages
Equipements complémentaires			Câbles sous gaine
			La description du verrouillage mécanique requiert un certain nombre de jeux de câbles sous gaine. Un kit comprend deux câbles sous gaine. 3050 mm de longueur
Utilisation avec			IZMX-MIL...C-F... IZMX-MIL...C-W... Câbles sous gaine

### Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Verrouillage mécanique d'interrupteur (EC001044)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Interrouillage mécanique pour interrupteur (ecl@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])			
contacts auxiliaires à ajouter			non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			0