

Référence **DILT-XHI11**  
N° de catalogue **190972**

## Gamme de livraison

Equipements complémentaires				Modules de contacts auxiliaires
Fonctionnement				pour applications standards
Nombre de pôles				2 pôles
Raccordement				Bornes à vis
<b>Courant assigné d'emploi</b>				
Courant thermique conventionnel 1 pôle nu				
à 60 °C	I <sub>th</sub>	A	10	
AC-15				
220 V 230 V 240 V	I <sub>e</sub>	A	4	
380 V 400 V 415 V	I <sub>e</sub>	A	1.9	
<b>Nombre de contacts</b>				
F = contact à fermeture				1 F
O = contact à ouverture				1 O
Mode de montage				Fixation par l'avant
Utilisation avec				DILAT... DILMT7... DILMT9... DILMT12... DILMT17... DILMT25... DILMT32...
Version				Contacts auxiliaires à montage frontal

## Caractéristiques techniques

### Généralités

Conformité aux normes				IEC/EN 60947
Longévité mécanique				
avec bobine AC	manœuvres	x 10 <sup>6</sup>	10	
Longévité de l'appareil				
sous U <sub>e</sub> = 230 V, AC-15, 3 A	manœuvres	x 10 <sup>6</sup>	1	
Fréquence de manœuvres max.	Man./h		3600	
Résistance climatique				Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambiante				
Appareil nu		°C	-25 - +55	
Température ambiante de stockage		°C	-40 - 80	
Degré de protection				IP20
Poids		kg	0.02	
Sections raccordables		mm <sup>2</sup>		
Bornes à vis				
Conducteur à âme massive		mm <sup>2</sup>	0,75 - 2,5	
Conducteur souple avec embout		mm <sup>2</sup>	0,75 - 2,5	
Tournevis Pozidriv		taille	2	
Couple de serrage max.		Nm	0.8	

### Circuits électriques

Tension assignée de tenue aux chocs	U <sub>imp</sub>	V AC	6000
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Tension assignée d'isolement	U <sub>i</sub>	V AC	690

Tension assignée d'emploi	U <sub>e</sub>	V AC	660
Courant assigné d'emploi		A	
Courant thermique conventionnel 1 pôle			
à 60 °C	I <sub>th</sub>	A	10
AC-15			
220 V 230 V 240 V	I <sub>e</sub>	A	4
380 V 400 V 415 V	I <sub>e</sub>	A	1.9
DC			
DC-13 (6xP)			
24 V	I <sub>e</sub>	A	0.55
60 V	I <sub>e</sub>	A	0.55
110 V	I <sub>e</sub>	A	0.55
220 V	I <sub>e</sub>	A	0.27

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	55

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Bloc de contacts auxiliaires (EC000041)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Bloc de contact auxiliaire (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V		A	4
finition du raccordement électrique			borne à vis
modèle			relevable
type de montage			fixation frontale