# FICHE TECHNIQUE - DILMT95-XHI11-SR

**Module de contacts auxiliaires, 2 pôles, Ith= 10 A, 1 F, 1 O, Montage latéral, Bornes à vis, DILMT40 - DILMT95**

Powering Business Worldwide™

| | |
|---|---|
| **Référence** | **DILMT95-XHI11-SR** |
| **N° de catalogue** | **190974** |

## Gamme de livraison

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipements complémentaires | | | Modules de contacts auxiliaires |
| Fonctionnement | | | pour applications standards |
| Nombre de pôles | | | 2 pôles |
| Raccordement | | | Bornes à vis |
| **Courant assigné d'emploi** | | | |
| Courant thermique conventionnel 1 pôle | | | |
| nu | | | |
| à 60 °C | $I_{th}$ | A | 10 |
| AC-15 | | | |
| 220 V 230 V 240 V | $I_e$ | A | 4 |
| 380 V 400 V 415 V | $I_e$ | A | 1.9 |
| **Nombre de contacts** | | | |
| F = contact à fermeture | | | 1 F |
| O = contact à ouverture | | | 1 O |
| Mode de montage | | | Montage latéral |
| Utilisation avec | | | DILMT40…<br>DILMT50…<br>DILMT65…<br>DILMT80…<br>DILMT95… |
| Version | | | Contacts auxiliaires à montage latéral |

## Caractéristiques techniques

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conformité aux normes | | | IEC/EN 60947 |
| Résistance climatique | | | Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78<br>Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 |
| Température ambiante | | | |
| Appareil nu | | °C | -25 - +55 |
| Température ambiante de stockage | | °C | - 40 - 80 |
| Sections raccordables | | $mm^2$ | |
| Bornes à vis | | | |
| Conducteur à âme massive | | $mm^2$ | 0,75 - 2,5 |
| Conducteur souple avec embout | | $mm^2$ | 0,75 - 2,5 |
| Tournevis Pozidriv | | taille | 2 |
| Couple de serrage max. | | Nm | 1.2 |

### Circuits électriques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Courant assigné d'emploi | | A | |
| Courant thermique conventionnel 1 pôle | | | |
| à 60 °C | $I_{th}$ | A | 10 |
| AC-15 | | | |
| 220 V 230 V 240 V | $I_e$ | A | 4 |
| 380 V 400 V 415 V | $I_e$ | A | 1.9 |

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
| Température d'emploi min. | | °C | -25 |
| Température d'emploi max. | | °C | 55 |

# Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Bloc de contact auxiliaire (EC000041)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Bloc de contact auxiliaire (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])

| | | | |
|---|---|---|---|
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs | | | 0 |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | | | 1 |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | | | 1 |
| nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | | | 0 |
| courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V | | A | 4 |
| finition du raccordement électrique | | | raccordement à vis |
| modèle | | | relevable |
| mode de pose | | | montage latéral |
| douille | | | sans |


© 07/2022 by Eaton Industries GmbH