

Effacité énergétique par la détection de mouvements / Détecteurs à infrarouge passif

Détecteurs à infrarouge passif (PIR)

KOBAN 



| | Article | KDP21 PLUS | KDP30-BT | KDP33 | KDP DALI 01 | KDP6 110/180 | KDP6 270 |
|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|
| | Code | 0767822 | 0767837 | 0767823 | 0767833 | 0775867 / 0775868 | 0775869 |
| CARACTERISTIQUES | Présence/mouvement | mouvement | présence | mouvement | présence | mouvement | mouvement |
| | Montage | encastrable au plafond (Ø 65mm) | encastrable au plafond (Ø 57mm) ou en saillie* | montage en saillie au plafond | Encastrable au plafond (Ø 57mm) | montage mural en saillie | montage mural en saillie |
| | Canaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Particularités | dimensions réduites convient pour tout type de charges | contrôle à distance par bluetooth éclairage en mode veille | épaisseur réduite (détecteur extra-plat) convient pour tout type de charges | éclairage en mode veille restitution de la lumière naturelle | fonction Impulsion convient pour tout type de charges | fonction Impulsion convient pour tout type de charges |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES | Alimentation | 220-240 V/CA | 220-240 V/CA | 220-240 V/CA | 220-240 V/CA | 220-240 V/CA | 220-240 V/CA |
| | Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| | Angle de détection | 360° | 360° | 360° | 360° | 110°/180° | 270° |
| | Hauteur d'installation | 2,2m - 4m | 2,5m | 2,2m - 4m | 2,5m | 2m - 3m | 2m - 3m |
| | Distance de détection (**) | 12m | 8m | 6m | 7m | 10m | 10m |
| | Réglage du temps | 10 sec à 15 min | 10 sec à 30 min | 10 sec à 15 min | 1 min à 60 min | 6 sec à 10 min | 6 sec à 10 min |
| | Réglage crépusculaire | 3-2000 lux | 10-2000 lux | 3-2000 lux | 5-2000 lux | 3-2000 lux | 3-2000 lux |
| | Réglage de la distance | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | Charge maximale lampe à incandescence | 1200W | 250W | 2000W | max. 50 unités driver Dali | 1000W | 1840W |
| | Charge maximale halogène | 1200W | 250W | 2000W | | 500W | 1000W |
| | Charge maximale lampe basse consommation | 300W | - | 1000W | | 120W | 120W |
| | Charge maximale tube fluorescent | 300W | - | 1000W | | 250VA | 400VA |
| | Charge maximale LED | 300W | 100W | 1000W | 120W | 120W | 150W |
| Température de fonctionnement | -20°C à +40°C | -20°C à +50°C | -20°C à +40°C | -20°C à +50°C | - 20°C à + 45°C | - 20°C à + 45°C | |
| Consommation d'énergie | 0,5 W | 1W | 0,5 W | 0,5W | 1 W | 1 W | |
| Degré de protection | IP20 | encastré: IP40 en saillie: IP44 | IP20 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| AUTRES | Contrôle manuel | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| | Protecteur de lentille | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Témoin LED d'état | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | Accessoires en option | - | *accessoire pour le montage en saillie | - | commande à distance | - | accessoire pour le montage en angle |

** diamètre lors de montage au plafond, rayon lors de montage mural.