

Efficacité énergétique par la détection de mouvements / Détecteurs à infrarouge passif

Détecteurs à infrarouge passif (PIR)

KOBAN



Article	KDP21 PLUS	KDP30-BT	KDP33	KDP DALI 01	KDP6 110/180	KDP6 270
Code	0767822	0767837	0767823	0767833	0775867 / 0775868	0775869

CARACTERISTIQUES

Présence/mouvement	mouvement	présence	mouvement	présence	mouvement	mouvement
Montage	encastrable au plafond (Ø 65mm)	encastrable au plafond (Ø 57mm) ou en saillie*	montage en saillie au plafond	Encastrable au plafond (Ø 57mm)	montage mural en saillie	montage mural en saillie
Canaux	1	1	1	1	1	1
Particularités	dimensions réduites convient pour tout type de charges	contrôle à distance par bluetooth éclairage en mode veille	épaisseur réduite (détecteur extra-plat) convient pour tout type de charges	éclairage en mode veille restitution de la lumière naturelle	fonction Impulsion convient pour tout type de charges	fonction Impulsion convient pour tout type de charges

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	220-240 V/CA	220-240 V/CA	220-240 V/CA	220-240 V/CA	220-240 V/CA	220-240 V/CA
Fréquence	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Angle de détection	360°	360°	360°	360°	110° / 180°	270°
Hauteur d'installation	2,2m - 4m	2,5m	2,2m - 4m	2,5m	2m - 3m	2m - 3m
Distance de détection (**)	12m	8m	6m	7m	10m	10m
Réglage du temps	10 sec à 15 min	10 sec à 30 min	10 sec à 15 min	1 min à 60 min	6 sec à 10 min	6 sec à 10 min
Réglage crépusculaire	3-2000 lux	10-2000 lux	3-2000 lux	5-2000 lux	3-2000 lux	3-2000 lux
Réglage de la distance	-	-	-	-	✓	✓
Charge maximale lampe à incandescence	1200W	250W	2000W	max. 50 unités driver Dali	1000W	1840W
Charge maximale halogène	1200W	250W	2000W		500W	1000W
Charge maximale lampe basse consommation	300W	-	1000W		120W	120W
Charge maximale tube fluorescent	300W	-	1000W		250VA	400VA
Charge maximale LED	300W	100W	1000W		120W	150W
Température de fonctionnement	-20°C à +40°C	-20°C à +50°C	-20°C à +40°C	-20°C à +50°C	- 20°C à + 45°C	- 20°C à + 45°C
Consommation d'énergie	0,5 W	1W	0,5 W	0,5W	1 W	1 W
Degré de protection	IP20	encastré: IP40 en saillie: IP44	IP20	IP44	IP44	IP44

AUTRES

Contrôle manuel	-	✓	-	✓	-	-
Protecteur de lentille	-	✓	-	✓	✓	✓
Témoin LED d'état	-	-	-	-	✓	✓
Accessoires en option	-	*accessoire pour le montage en saillie	-	commande à distance	-	accessoire pour le montage en angle

** diamètre lors de montage au plafond, rayon lors de montage mural.